

IS-56 H Atex 3D



Geräte-Nr.: 1591

Baujahr: 05/2014

Gewährleistung:
6 Monate



Industriesauger zum Saugen von gesundheitsgefährlichen Stäuben mit allen AGW-Werten mit Rückführung der Reinluft in den Arbeitsraum sowie für brennbare Stäube aller Staubexplosionsklassen in Zone 22.

Grundausrüstung des Gerätes:

- Seitenkanal-Vakuumpumpe 400 Volt \approx /50 Hz, Schutzart IP65
- Motorschutzschalter IP65, 4 m Zuleitungskabel, CEE-Stecker 5-polig 32 A mit Phasenwender, IP67
- Sauganschluss DN 100
- Rückschlagklappe
- Abluftschalldämpfer
- wartungsfreier mechanischer Fliehkraftabscheider
- Taschenfilter, Polyester-Nadelfilz, entsprechend Staubklasse M
- pneumatische AirShock®-Filterabreinigungsvorrichtung
- Sicherheits-Filterpatrone, entsprechend Staubklasse H
- Vakuumbegrenzer
- Blindstopfen mit Kette
- Vakuummeter zur Filterüberwachung
- elektrisch leitfähige Verbindung der einzelnen Bauteile untereinander
- Hub-Senkvorrichtung für Sammelbehälter
- 80-Liter-Sammelbehälter mit Rädern und Handgriff
- Fahrwerk, 2 Leichtlaufrollen \varnothing 250 mm, 2 Lenkrollen \varnothing 100 mm mit Stoppeinrichtung
- Zubehörbehälter
- Lackierung Epoxydharz-Pulverbeschichtung blau (RAL 5015)

Zubehör:

- Transport- und Entleerungsbügel

Technische Daten:

- Antriebsleistung: 5,5 kW
- Luftfördermenge max.: 520 m³/h
- Saugkraft: 280 mbar
- Sauganschluss: 100 mm
- Sammelkapazität: 80 Liter
- Spannung: 400 Volt
- Schalldruck: 69 dB(A)

Angebotspreis ab Werk Sulzbach-Rosenberg: 5.947,00 EUR

Zwischenverkauf vorbehalten

