

MS-30 M Atex 3D



Geräte-Nr.: 2245

Baujahr: 11/2013

Gewährleistung:
3 Monate

Industriesauger zum Aufsaugen von Stäuben mit MAK-Werten $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (nicht für krebserzeugende Gefahrstoffe nach GefStoffV § 35), sowie von brennbaren Stäuben aller Staubexplosionsklassen in Zone 22 (zündquellenfreie Bauweise). Das Gerät entspricht EN 60335-2-69, Staubklasse M und der Bauart 22.

Grundausrüstung des Gerätes:

- Seitenkanal-Vakuumpumpe, 400 Volt Drehstrom, Schutzart IP65
- Motorschutzschalter, Schutzart IP65, Tastschalter EIN/AUS; Befestigungskonsole
- Anschlusskabel, 4 m lang, CEE-Stecker, 5-polig (3+PE+N) 16 A mit Phasenwender, Schutzart IP67
- Sicherheitsventil
- Sauganschluss DN 50
- tangentialer Saugeingang
- Behälter 80 Liter/Sammelkapazität 30 Liter/kg
- 1 Rundboden-PE Sack
- 2 Handgriffe
- Patronenfilter anastatisch (2,3 m² Filterfläche); Staubklasse M (Durchlassgrad 0,1 %); für normalen Schmutz, Staub mit MAK-Werten $> 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Pneumatische AirShock®-Filterabreinigsvorrichtung, manuelle Betätigung (keine bauseitige Druckluft erforderlich)
- Vakuummeter zur Filterüberwachung
- Fahrwerk mit Schiebebügel; 2 Bockrollen $\varnothing 65 \text{ mm}$, 2 Lenkrollen $\varnothing 65 \text{ mm}$ mit Stoppvorrichtung
- Farbe blau

Technische Daten:

- Antriebsleistung: 3 kW
- Luftfördermenge max.: 340 m³/h
- Saugkraft (Kurzzeitleistung): 230 mbar
- Sauganschluss: 50 mm
- Sammelkapazität: 30 Liter
- Spannung: 400 Volt
- Schalldruck: 71 dB(A)

Angebotspreis ab Werk Sulzbach-Rosenberg: 2.151,00 EUR

Zwischenverkauf vorbehalten

