

monobloc MB-RD 44 P Atex 3D



Geräte-Nr.: 4809

Baujahr: 05/2017

Gewährleistung:
18 Monate



Hochleistungs-Entstaubungsgerät mit Druckluft-Jet-Filterabreinigung zum kontinuierlichen Absaugen von trockenen Bearbeitungsrückständen (z.B. Schleifstaub, Metall- und Kunststoffspäne) und trockenen Schwebestäuben, (z.B. an Abfüll- und Materialübergabestellen); geeignet für Stäube der Staubklasse M nach EN 60335-2-69 mit AGW-Werten $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$.

Grundausrüstung des Gerätes:

- Rundes Filtergehäuse aus rostfreiem Edelstahl 1.4306, Trichter, Stützfüße, Sammelbehälter aus Stahl, grau lackiert RAL 7001
- Patronenfilter, kontinuierliche Druckluft-Jet-Abreinigung
- 28 Filterpatronen aus Polyester, geglättete Oberfläche
- Elektrische Taktsteuerung
- Austragstrichter mit Flansch
- 4 Stützfüße
- Sammelbehälter, Inhalt 50 Liter

Ausstattung:

- Sauggebläse G6000, aufgebaut, 5,5 kW, Drehstrom
- Abluft-Schalldämpfer für Gebläse G6000

Technische Daten:

- Filterfläche: 44 m²
- Sammeltrichter: 210 Liter
- Entleerungsöffnung: 300 mm
- Sammelbehälter: 50 Liter
- Vakuumfestigkeit: 50 mbar
- Gewicht: 322 kg
- Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz
- Steuerspannung: 24 V / 50 Hz
- Schutzart: IP 54
- Druckluftdruck: 5-6 bar

Technische Daten Gebläse:

- Luftfördermenge bei Unterdruck: 6000 m³/h 18 mbar
- Luftfördermenge max: 6400 m³/h
- Drehstrommotor 5,5 kW
- Betriebsspannung: 400 V / 50 Hz
- Schutzart: IP 54
- Gewicht: 112 kg

Angebotspreis ab Werk Sulzbach-Rosenberg: 11.546,00 EUR

Zwischenverkauf vorbehalten

