

MaxVac Compact 110, GN 8523

Interesse?
Kontaktieren Sie uns!
(hier klicken →)



Informationen zum Einsatz des Saugers:

- Das Gerät entspricht EN 60335-2-69, Staubklasse M, geeignet für gesundheitsgefährliche Stäube mit AGW-Werten $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ mit Rückführung der Reinluft in den Arbeitsraum, geeignet zur Aufstellung in Zone 22 und zum Saugen von brennbaren Stäuben der Staubexplosionsklassen St 1 und St 2 in Zone 22, Mindestzündenergie (MZE) des Staubes $> 1 \text{ mJ}$, Zündtemperatur + 200 °C = maximale Oberflächentemperatur + 125 °C. Es dürfen keine Zündquellen gesaugt werden. Gerätekenzeichnung CE Ex II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X.

Technische Daten:

- Antriebsleistung: 11 kW
- Luftfördermenge max.: 1.024 m³/h
- Saugkraft: 250 mbar (max.)
- Sauganschluss: 100 mm
- Sammelkapazität: 150 Liter
- Spannung: 400 V / 50 Hz
- Schalldruck: 77 dB(A)

Zusatzrüstung:

- Transport- und Entleerungsbügel

MaxVac Compact 110 M Atex 3D

Geräte-Nr.: 8523, Baujahr: 06.2018



Neupreis ab Werk Sulzbach-Rosenberg:

15.663,00 EUR*

Angebotspreis ab Werk Sulzbach-Rosenberg:

12.550,00 EUR*

Zwischenverkauf vorbehalten.

**Fracht-, Verpackungs- und Kosten für das Zubehör sind im Angebots-/Neupreis nicht inbegriffen.*

Kosten für Fracht und Verpackung: ca. 400,00 EUR (innerhalb Deutschlands)

Kosten für den Mindest-Zubehörsatz DN60 (neuwertig, Artikel-Nr.: 718052) (Polyurethanschlauch 5m + diverse Düsen): 754,00 EUR